

TABLICA UČINAKA

INDUSTRIJSKE ELEKTRIČNE GRIJALICE



DOBRA IZOLACIJA OBJEKTA

| Za koliko Celzijevih stupnjeva svaki grijač povećava trenutnu temperaturu | Maksimalan broj kubičnih metara (m ³) zraka kojeg grije jedan grijač | | | | | | |
|---|--|--------|------|------|-------|-------|-------|
| | 2 kW | 3,3 kW | 5 kW | 9 kW | 15 kW | 18 kW | 22 kW |
| Δ 10 °C | 250 | 425 | 625 | 1125 | 1800 | 2200 | 2700 |
| Δ 20 °C | 125 | 213 | 313 | 538 | 900 | 1100 | 1350 |
| Δ 30 °C | 88 | 138 | 200 | 363 | 600 | 725 | 900 |
| Δ 40 °C | 75 | 113 | 150 | 263 | 450 | 550 | 675 |

SREDNJE DOBRA IZOLACIJA OBJEKTA

| Za koliko Celzijevih stupnjeva svaki grijač povećava trenutnu temperaturu | Maksimalan broj kubičnih metara (m ³) zraka kojeg grije jedan grijač | | | | | | |
|---|--|--------|------|------|-------|-------|-------|
| | 2 kW | 3,3 kW | 5 kW | 9 kW | 15 kW | 18 kW | 22 kW |
| Δ 10 °C | 133 | 227 | 333 | 600 | 960 | 1173 | 1440 |
| Δ 20 °C | 67 | 113 | 167 | 287 | 480 | 587 | 720 |
| Δ 30 °C | 47 | 73 | 107 | 193 | 320 | 387 | 480 |
| Δ 40 °C | 40 | 60 | 80 | 140 | 240 | 293 | 360 |

LOŠA IZOLACIJA OBJEKTA

| Za koliko Celzijevih stupnjeva svaki grijač povećava trenutnu temperaturu | Maksimalan broj kubičnih metara (m ³) zraka kojeg grije jedan grijač | | | | | | |
|---|--|--------|------|------|-------|-------|-------|
| | 2 kW | 3,3 kW | 5 kW | 9 kW | 15 kW | 18 kW | 22 kW |
| Δ 10 °C | 83 | 142 | 208 | 375 | 600 | 733 | 900 |
| Δ 20 °C | 42 | 71 | 104 | 179 | 300 | 367 | 450 |
| Δ 30 °C | 29 | 46 | 67 | 121 | 200 | 242 | 300 |
| Δ 40 °C | 25 | 38 | 50 | 88 | 150 | 183 | 225 |

OBJEKAT BEZ IZOLACIJE.

| Za koliko Celzijevih stupnjeva svaki grijač povećava trenutnu temperaturu | Maksimalan broj kubičnih metara (m ³) zraka kojeg grije jedan grijač | | | | | | |
|---|--|--------|------|------|-------|-------|-------|
| | 2 kW | 3,3 kW | 5 kW | 9 kW | 15 kW | 18 kW | 22 kW |
| Δ 10 °C | 71 | 121 | 179 | 321 | 514 | 629 | 771 |
| Δ 20 °C | 36 | 61 | 89 | 154 | 257 | 314 | 386 |
| Δ 30 °C | 25 | 39 | 57 | 104 | 171 | 207 | 257 |
| Δ 40 °C | 21 | 32 | 43 | 75 | 129 | 157 | 193 |

Podaci u tablici temelje se na testovima proizvođača i služe samo za stjecanje uvida u učinak svakog grijača na određene varijable. Ne uzimajte rezultate ispitivanja prikazane u tablici kao jamstvo.